



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
 pro objekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku
 vstupní otvory z pružného materiálu
 zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou
 vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy
 zabraňuje proudění vzduchu instalací
 montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci
 při montáži není nutné zahlubovat okraj sádkartonu
 možnost vložení bezšroubových svorek
 při použití krycího víčka V 68HF dosahuje krytí IP 30

materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý)

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhovou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 24 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KP 64/LD HF_HA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby - balení: 100 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68HF

bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: pilový vrták VPT 64

unašeč VPTU