



popis výrobku: spojka slúži na spojenie zemných kanálov KOPOKAN  
zabraňuje vniknutiu nečistôt do spoja  
zaisťuje priamy smer

materiál: PVC

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej,petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	A (mm)	B (mm)	L (mm)	balenie (ks)	pre kanál
<b>SPOJKA K1_ZB</b>	120	80	100	1; 50	KOPOKAN 1
<b>SPOJKA K2_ZB</b>	135	80	100	1; 50	KOPOKAN 2
<b>SPOJKA K3_ZB</b>	151	80	100	1; 50	KOPOKAN 3
<b>SPOJKA K4_ZB</b>	221	80	120	1; 35	KOPOKAN 4