



popis výrobku: nosnosť lustrháku je 25 kg
 lustrhák je nutné opatriť izolačným návlekom z PVC
 súčasťou balenia lustrháku je izolačný návlek a matica
 maticu je nutné nasadiť do spodku krabice KBS-3 pred zaliatím betónom!
 KBP-9: dĺžka 100 mm, určený pro zostavu s telom krabice KBT-2
 KBP-10: dĺžka 118 mm, určený pro zostavu s telom krabice KBT-1

materiál: ocel

hmotnosť: 24 g

KBP-9_XX; KBP-10_XX - 40 ks lustrhákov a 40 ks návlekov v sáčku, 40 ks matic v sáčku; v kartóne 80 ks lustrhákov, návlekov a matic

Príklad použitia lustrháku na horizontálne debnenie

Viečko KBV-1 (KBV-2) sa pripevní na pevný horizontálny diel debnenia. Telo KBT-1 (KBT-2) sa zostaví so spodkom KBS-3 a po vytvorení otvorov pre elektroinštalačné rúrky, sa spoločne stlačia do už zafixovaného viečka.

Do pripravenej zostavy sa inštalujú elektroinštalačné rúrky. Výrobca odporúča použitie ohybných rúrok LPE (23xx/LPE-x)

Matica KBM sa do spodného dielu KBS-3 vkladá pred zaliatím zostavy betónovou zmesou.

Pred zaliatím betónovou zmesou sa odporúča viazanie zostavy k armovacím výstužiam pomocou sťahovacích pásov a utesnenia priestupov okolo rúrok tmelom.

Po vyzretí betónovej zmesi a demontáži debnenia sa násilím odstráni vylamovacie dno viečok KBV a vykonáva sa vloženie lustrháku zodpovedajúcej dĺžky. Do zostavy s telom krabice KBT-1 je určený lustrhák KBP-10, do zostavy s telom krabice KBT-2 je určený lustrhák KBP-9.

Pre zakrytie montážneho priestoru je určené viečko V 68 S. Viečko má pripravený otvor pre prívod ku svetlu a pre lustrhák.

