



popis výrobku: viečko je určené pre montáž s telom krabice KBT-1 alebo KBT-2 umožňuje spojenie s rozhraním 80 mm (dva prístrojové rámčeky Classic, Swing alebo Tango tesne vedľa seba) pre zvýšenie rozhrania na 88 mm je určená rozperka KBE-1 (dva prístrojové rámčeky Classic, Swing alebo Tango vedľa seba s medzerou 8 mm) viečko je možné pripevniť na debnenie pomocou klincov po vytvrdnutí betónovej zmesi sa odstráni vylamovacia časť viečka a vznikne priestor pre montáž pre nastavenie výšky pri dodatočnej aplikácii omietky je možné použiť nastavný rámček NRB 60/12 alebo NRB 60/24

materiál: PP (bezhalogénový)

farba: šedá

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 34 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KBV-2_KB - 10 ks viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom; 160 ks viečok v kartóne