



popis výrobku: viečko je určené pre montáž s telom krabice KBT-1 alebo KBT-2
 používa sa v prípadoch, kedy je nutné osadiť elektrické prístroje na obe strany priečky proti sebe
 pre priečku hrúbky 100 mm: KBV-3 + KBT-1 + KBV-1 (alebo KBV-2)
 pre priečku hrúbky 80 mm: KBV-3 + KBT-2 + KBV-1 (alebo KBV-2)
 po vytvrdnutí betónovej zmesi sa odstráni vylamovacia časť viečka a vznikne priestor pre montáž
 viečko umožňuje montáž dvojzásuvky
 pre nastavenie výšky pri dodatočnej aplikácii omietky je možné použiť nastavný rámček NRB 60/12 alebo NRB 60/24

materiál: PP (bezhalogénový)

farba: šedá

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 27 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KBV-3_KB - 10 ks viečok zabalенých vo fólii, polepených štítkom; 120 ks viečok v kartóne

