



popis výrobku: Krabica je určená pre rozvody s napätím do 500 V  
Zostava je určená k montáži pod omietku alebo do betónových podláh  
umožňuje montáž modulárnych prístrojov 45x45 (max. 3 ks) alebo 22,5x45 (max. 6 ks), odporúčanie výrobcu prístrojov Legrand, ABB, PÉHA, Simon connect, Schneider electric  
rozmer zloženej zostavy: 175 x 80 x 68 mm  
maximálne zaťaženie: 1000 N na celkovú plochu krytu (veko s rámom)

materiál: PC-ABS (bezhalogénový)

farba: svetlo šedá RAL 7035 / biela RAL 9003

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 20

hmotnosť: 183 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1, TP-KO-02/13 čl. 15.101 a) priehyb povolený až 5,5 mm

skladovanie: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI B\_HB - balenie - 1 set v krabičke; farba veka a rámu - biela RAL 9003

KOPOBOX MINI B\_KB - balenie - 1 set v krabičke; farba veka a rámu - svetlo šedá RAL 7035

inštalácia: Montážna krabica sa usadzuje do sadrovej lože v stene alebo podlahe s vloženou rozperkou proti prehnutiu bokov pri tuhnutí sadry.

Rozmer montážnej krabice: 163x70x65 mm

Vstupy: 6x Ø25 mm

Po vytvrdnutí sadry sa odstráni rozperka a vloží sa rám, ktorý sa pripevní štyrmi priloženými skrutkami.

Rám sa osadí modulárnymi prístrojmi.

Do rámu sa pripevní otváracie veko pomocou pružinky.



video-návod