



**popis výrobku:** Krabica je určená pre rozvody s napätím do 500 V  
zostava je určená k montáži do nábytku, do dutých stien alebo do zdvojených podláh (hrúbka dosky 9-38 mm)  
rýchla montáž pomocou fixačných pätičiek  
zakrývacie krabice umožňuje fixáciu káblov proti ich vytrhnutiu  
umožňuje montáž modulárnych prístrojov 45x45 (max. 3 ks) alebo 22,5x45 (max. 6 ks), odporúčenie výrobcov prístrojov Legrand, ABB, PÉHA, Simon connect, Schneider electric  
rozmer zloženej zostavy: 175 x 80 x 75 mm

**materiál:** PC-ABS (bezhalogénový)

**farba:** svetlo šedá RAL 7035 / biela RAL 9003 / titánová

**samozhášavosť:** áno, do 30 s

**teplotná odolnosť:** -5 - +60 °C

**skúška žeravým drôtom:** 850 °C

**trieda reakcie na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**stupeň krytia:** IP 20

**hmotnosť:** 173 g

**spĺňa požiadavky:** ČSN EN 60 670-1, TP-KO-02/13 čl. 15.101 a) priehyb povolený až 5,5 mm

**skladovanie:** ČSN 64 0090

**KOPOBOX MINI L\_HB - balenie - 1 set v krabičke; farba veka a rámu - biela RAL 9003**

**KOPOBOX MINI L\_KB - balenie - 1 set v krabičke; farba veka a rámu - svetlo šedá RAL 7035**

**KOPOBOX MINI L\_N1B - balenie - 1 set v krabičke; farba veka a rámu - titánová - na objednávku**

**inštalácia:** Do dutej steny, nábytku alebo zdvojenej podlahy sa vyreže otvor 164x67 mm.  
Do krycej krabice sa privedú káble, ktoré sa zafixujú pomocou príchytiek.  
Rám sa zacvakne do krycej krabice a spoločne sa vložia do pripraveného otvoru.  
Pomocou skrutiek a pätičiek sa rám upevní k podkladovému materiálu.  
Rám sa osadí modulárnymi prístrojmi.  
Do rámu sa pripevní otváracie veko pomocou pružinky.



video-návod