



popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A pre modernú inštaláciu v združených rámčekoch (71 mm) výrazná tuhosť zjednodušuje inštaláciu prístrojov na vonkajšej strane dva hroty označujúce vŕtacie body montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu pri montáži nie je nutné zahľbovať okraj sadrokartónu možnosť vloženia bezskrutkových svoriek

materiál: PVC (bezolvnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 200 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 64/5L_NA - 2 ks krabic sú balené vo fólii, fólie polepené štítkom, krabice sú osadené skrutky pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami; 16 ks krabic v kartóne

KP 64/5L_ST – krabice sú osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami, krabice polepené štítkom; 16 ks krabic voľne v kartóne

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pílový vŕták VPT 64
unášač VPTU