



popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
pre objekty so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku
vstupné otvory z pružného materiálu
zaistená vzduchotesnosť priestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu
pri montáži nie je nutné zahľbovať okraj sadrokartónu
možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
pri použití krycieho viečka V 68HF dosahuje krytie IP 30

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 24 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 64/LD HF_HA - krabice sú osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 100 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68HF

bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pílový vrták VPT 64

unášač VPTU