



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
jednoduchá montáž prístrojov s veľkou hĺbkou
jednoduchého svorkovania pod prístrojom pomocou bezskrutkových svoriek
spojenie krabíc v súvislú radu s rozhraním 71 mm
spojovateľná s krabicou KU 68/71L1
spojené krabice je možné pripojiť vodič s jednoduchou izoláciou
hrot pre označenie stredu vrtania
pri montáži nie je nutné zahľbovať okraj sadrokartónu
montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 52 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KPR 68/71L_NA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu - balenie: 60 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68
svorkovnica S-66
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: vrták do dutých stien - zostava VDS 68 (unášač VPTU + pilový vrták VPT 68)