



popis výrobku:      krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt  
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku  
výška krabice s viečkom je 26 mm  
krabica s vekom dosahuje krytie IP 40

materiál: PVC

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 93 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80R/3\_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 10 ks viečok zabalených vo fólii; 10 ks svorkovnic zabalených vo fólii; 100 ks krabíc, viečok a svorkovnic v kartóne

príslušenstvo:      viečko VLK 80/R  
izolačná podložka PI 80R  
nástavný rámček NR 80/R  
svorkovnica S-66  
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018