



popis výrobku: slúži na rozdelenie vnútorného priestoru kanála a líšt a tým na lepšiu manipuláciu s vloženými káblami a ich prehľadnosť
 upevnenie sa vykonáva zacvaknutím priečky do drážky kanála
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

číslo položky: PEP 60_HD

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

farba: biela

dĺžka: 2 m

tolerancia dĺžky: ±10 mm

balenie: 2m / 32 m

hmotnosť: 0,23 kg/m

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

kompatibilné s:

- EKE 100X60
- EKE 140X60
- EKE 180X60
- PK 110X70 D
- PK 140X70 D
- PK 170X70 D
- PK 210X70 D
- PK 110X65 D
- PK 130X65 D