



popis výrobku: slúži na rozdelenie vnútorného priestoru kanála a lišt a tým na lepšiu manipuláciu s vloženými káblami a ich prehľadnosť vďaka tenkej vrstve kovovej fólie má podobné vlastnosti ako kovová priečka, ale je podstatne ľahšia jednotlivé priečky je nutné pospájať prepojovacím lankom PLSK upevnenie priečky sa vykonáva zacvaknutím do drážky kanála dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

číslo položky: PKS 70/60_XX

materiál: PVC - bezolovnaté + Al fólia

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

dĺžka: 2 m

tolerancia dĺžky: ±10 mm

balenie: 2 m / 20 m / 160 m

hmotnosť: 0,12 kg/m

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

kompatibilné s: EKE 60X60
EKE 100X60
EKE 140X60
EKE 180X60
PK 110X70 D
PK 140X70 D
PK 170X70 D
PK 90X55 D
PK 120X55 D
PK 160X65 D
PK 210X70 D
PK 110X65 D
PK 130X65 D