



**popis výrobku:** lišty sú určené na pripevnenie prístrojov v rozvádzačoch, rozvodniciach, ovládacích skrinách a podobných zariadeniach

na nosnú lištu môžu byť prístroje nasunuté z boku (napr. ističe, stykače, relé, chrániče, spínacie hodiny, radové svorky) alebo nadvaknuté spredu a zaaretované

lišty sú vyrábané vo variante s priebežným dierovaním, nedierované alebo s výštipmi na oboch koncoch na prichytenie na podložku

**povrchová úprava:** S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27  $\mu\text{m}$   
 ZNCR- zinkochromát, vrstva zinkového povlaku 10  $\mu\text{m}$   
 XX- bez povrchovej úpravy

**hrúbka plechu:** 1 mm

**spĺňa požiadavky:** ČSN EN 60715

**skladovanie:** ČSN EN 60721-3-1

číslo položky	povrchová úprava	popis	šírka x výška (mm)	dĺžka (m)
<b>TS 35_XX</b>	bez povrchovej úpravy	s výštipkom	35x7,5	podľa špecifikácie
<b>TS 35ZN_S</b>	Sendzimir			
<b>TS 35ZN-CR_ZNCR</b>	ZNCR			
<b>TS 35P_XX</b>	bez povrchovej úpravy	-	35x7,5	3
<b>TS 35ZNP_S</b>	Sendzimir			
<b>TS 35D_XX</b>	bez povrchovej úpravy	s dierovaním	35x7,5	podľa špecifikácie
<b>TS 35DZN_S</b>	Sendzimir			
<b>TS 35DZN-CR_ZNCR</b>	ZNCR			
<b>TS 35DP_XX</b>	bez povrchovej úpravy			
<b>TS 35DZNP_S</b>	Sendzimir			3

Príklad: TS 35 DZN-CR 0.2 : dierovaná lišta, povrchová úprava ZNCR, dĺžka 0,2 m