



popis výrobku: rýchla a bezpečná inštalácia bez skrútkovania, inštalácia len natlačením svorky sú určené pre plné Cu vodiča
 pre vodiče s prierezom 1,0-2,5 mm²
 maximálne prevádzkové zaťaženie 24 A
 pre napätie do 450 V
 transparentná farba pre viditeľnú kontrolu
 farebný rozlišovací prúžok

| číslo položky | počet vodičov | rozmer (mm) | farba |
|------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| TYP017_XX | 2 | 10,5 x 9,5 x 9,5 | číra + červený rozlišovací prúžok |
| TYP016_XX | 3 | 13,5 x 9,5 x 9,5 | číra + oranžový rozlišovací prúžok |
| TYP018_XX | 4 | 17,2 x 9,5 x 9,5 | číra + žltý rozlišovací prúžok |
| TYP015_XX | 5 | 21,5 x 9,5 x 9,5 | číra + šedý rozlišovací prúžok |

materiál: PA

farba: číra + rozlišovací prúžok

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -40 - +110 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2-2

skladovanie: ČSN 64 0090