



popis výrobku: jednoplášťové rúrky určené na ochranu káblov s optickými vláknami alebo metalických káblov uložených v zemi v prípade väčších objemov je možné podľa špecifikácií zákazníka objednať rôzne farebné prevedenie (aj mimo uvedených variantov), značenie, počet rozlišovacích pruhov

balenie na drevených bubnoch a paletách pre odvíjacie bubny je dodávané len na objednávku podľa špecifikácie zákazníka

chráničky sú testované tlakom 1,5 MPa po dobu 1 hodiny

pri mechanickom zhrutňovaní vrstiev nad chráničkou je potrebné dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty dovoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY

materiál: vonkajšie čisté HDPE, vnútorné recyklované HDPE

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -5 - +50 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 750 N / 20 cm

odolnosť proti nárazu podľa ČSN EN 61386-24: N (normálna)

odolnosť proti ohnutiu: ohybná

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky:  $\pm 0,2 \%$



príslušenstvo: spojka skrutkovacia, spojka narážacia, koncovka, koncovka s ventilom

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	min. polomer ohybu (mm)	balenie	hmotnosť balenia (kg)	farva	poznámka
<b>06040_ARGB</b>	40	33	1750	400	buben	861	oranžová/čierna	na objednávku
<b>06040_ARGS1</b>	40	33	100	400	zväzok	49	oranžová/čierna	
<b>06040_CRGS1</b>	40	33	100	400	zväzok	49	modrá/černá	

rozlišovacie pruhy: V prípade väčších objemov je podľa špecifikácií zákazníka možné objednať rozlišovacie pruhy, vid' rozkreslenie nižšie.  
Na jednu rúrku je možné vyrobiť pruhy v jednej farbe.

