



popis výrobku: príchytky sú určené na pripavenie oceľových rúrok k podkladovému materiálu

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -45 - +250 °C

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-25:12 pre ECZ: 3456210

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-25:12 pre F: 3456410

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-25:12

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



povrchová úprava: ECZ - hladký oceľový materiál lakovaný obojstranne čiernou farbou, stredná korózná odolnosť - skupina 2

F - žiarovo pozinkované ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm), vysoká korózná odolnosť - skupina 4

číslo položky	D	L	A	hrúbka plechu	balenie (ks)	pre rúrky
<b>5220 PC_ECZ</b>	20	45	10	0,8	1 / 100	6020_EOZ, 6220_EOZ
<b>5225 PC_ECZ</b>	25	50	10	0,8	1 / 100	6025_EOZ, 6225_EOZ
<b>5232 PC_ECZ</b>	32	57	12	0,8	1 / 100	6032_EOZ, 6232_EOZ
<b>5240 PC_ECZ</b>	40	70	12	1,1	1 / 50	6040_EOZ, 6240_EOZ
<b>5250 PC_ECZ</b>	50	85	12	1,1	1 / 50	6050_ECZ, 6250_ECZ
<b>5263 PC_ECZ</b>	63	96	12	1,1	1 / 50	6063_ECZ, 6263_ECZ
<b>5220 PC_ZN_F</b>	20	45	10	0,8	1 / 100	6020_ZN_F, 6020_ZNM_S, 6220_ZN_F, 6220_ZNM_S
<b>5225 PC_ZN_F</b>	25	50	10	0,8	1 / 100	6025_ZN_F, 6025_ZNM_S, 6225_ZN_F, 6225_ZNM_S
<b>5232 PC_ZN_F</b>	32	57	12	0,8	1 / 100	6032_ZN_F, 6032_ZNM_S, 6232_ZN_F, 6232_ZNM_S
<b>5240 PC_ZN_F</b>	40	70	12	1,1	1 / 50	6040_ZN_F, 6040_ZNM_S, 6240_ZN_F, 6240_ZNM_S
<b>5250 PC_ZN_F</b>	50	85	12	1,1	1 / 50	6050_ZN_F, 6250_ZN_F
<b>5263 PC_ZN_F</b>	63	96	12	1,1	1 / 50	6063_ZN_F, 6263_ZN_F