



popis výrobku: na vzájomnú fixáciu polohy niekoľkých chráničiek v jednom výkope
zabraňujú pri zasypaní ich deformácii
dodávané rozperky sú na fixáciu 8 chráničiek a je možné ich rozdeliť na fixáciu 2, 4 a 6 chráničiek

teplotná odolnosť: -45 - +60 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090



číslo položky	vonkajší Ø rúrky d (mm)	rozteč a (mm)	výška b (mm)	šírka upnutí h (mm)	výška upnutí k (mm)	sila materiálu tl. (mm)	celková šírka l (8x) (mm)	celková šírka po rozdelení l (2x) (mm)	celková šírka po rozdelení l (4x) (mm)	celková šírka po rozdelení l (6x) (mm)
07050/8_FB	50	30	97	12	34	2,5	328	80	160	240
07063/8_FB	63	30	116	12	43	2,5	381	95	190	280
07075/8_FB	75	25	125	12	50	2,5	408	105	208	305
07090/8_FB	90	28	148	14	60	2,5	482	125	247	360
07110/8_FB	110	30	190	15	80	3	568	142	284	426
07125/8_FB	125	38	210	20	88	3	658	175	336	497
07160/8_FB	160	60	270	25	107	5	885	225	450	665
07200/8_FB	200	80	345	25	133	5	1135	287	575	847

