



popis výrobku: spojky sú určené na spojenie hliníkových rúrok bez závitu  
spojky sú na oboch koncoch vybavené hrdlom

materiál: hliník

teplotná odolnosť: -45 - +250 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



| číslo položky       | di<br>min. vnútorný Ø<br>(mm) | hmotnosť 1 ks<br>(g) | balenie<br>(ks) | pre rúrky   |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| <b>316E/2 AL_XX</b> | 16                            | 4                    | 1 / 50          | 6216E AL_XX |
| <b>320/2 AL_XX</b>  | 20                            | 8                    | 1 / 50          | 6220 AL_XX  |
| <b>325/2 AL_XX</b>  | 25                            | 14                   | 1 / 50          | 6225 AL_XX  |
| <b>332/2 AL_XX</b>  | 32                            | 15                   | 1 / 50          | 6232 AL_XX  |
| <b>340/2 AL_XX</b>  | 40                            | 23                   | 1 / 20          | 6240 AL_XX  |
| <b>350/2 AL_XX</b>  | 50                            | 38                   | 1 / 20          | 6250 AL_XX  |
| <b>363/2 AL_XX</b>  | 63                            | 71                   | 1 / 20          | 6263 AL_XX  |