



popis výrobku: spojky sú určené na spojenie oceľových rúrok bez závitu
 spojky sú na oboch koncoch vybavené hrdlom
 spojky sú vyrobené z pásovej ocele zváraním

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -45 - +250 °C

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



povrchová úprava: ECZ - hladký oceľový materiál lakovaný obojstranne čiernou farbou, stredná korózná odolnosť - skupina 2
 F - žiarovo zinkované ponorom alebo zinkovo-niklový potah, vysoká korózná odolnosť - skupina 4

číslo položky	dí min. vnútorný Ø (mm)	hmotnosť 1 ks (kg)	balenie (ks)	pre rúrky
316E/2_ECZ	16	0,02	1 / 25	6216E_ECZ
320/2_ECZ	20	0,03	1 / 50	6220_EOZ
325/2_ECZ	25	0,05	1 / 50	6225_EOZ
332/2_ECZ	32	0,09	1 / 50	6232_EOZ
340/2_ECZ	40	0,08	1 / 25	6240_EOZ
350/2_ECZ	50	0,13	1 / 10	6250_ECZ
363/2_ECZ	63	0,17	1 / 5	6263_ECZ
316E/2_ZN_F	16	0,03	1 / 25	6216E_ZN_F
320/2_ZN_F	20	0,03	1 / 50	6220_ZN_F, 6220_ZNM_S
325/2_ZN_F	25	0,06	1 / 50	6225_ZN_F, 6225_ZNM_S
332/2_ZN_F	32	0,09	1 / 50	6232_ZN_F, 6232_ZNM_S
340/2_ZN_F	40	0,13	1 / 25	6240_ZN_F, 6240_ZNM_S
350/2_ZN_F	50	0,13	1 / 10	6250_ZN_F
363/2_ZN_F	63	0,27	1 / 5	6263_ZN_F