



popis výrobku: spojky sú určené na spojenie oceľových rúrok alebo oceľových rúrok a kolien  
kolená sú dodávané taktiež pre systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari (viď katalóg Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari)

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -45 - +250 °C

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

zachovanie funkčnosti pri požiari: P 90-R, E 90, PS 90

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



povrchová úprava: ECZ - hladký oceľový materiál lakovaný obojstranne čiernou farbou, stredná korózná odolnosť - skupina 2  
F - žiarovo zinkované ponorom alebo zinkovo-niklový poťah, vysoká korózná odolnosť - skupina 4

číslo položky	závit	hmotnosť 1 ks (kg)	balenie (ks)	pre rúrky	pre koliená
<b>316E/1_ECZ</b>	M16x1,5	0,02	1 / 25	6016E_ECZ	6116E_ECZ
<b>320/1_ECZ</b>	M20x1,5	0,03	1 / 50	6020_EOZ	6120_ECZ
<b>325/1_ECZ</b>	M25x1,5	0,04	1 / 50	6025_EOZ	6125_ECZ
<b>332/1_ECZ</b>	M32x1,5	0,06	1 / 50	6032_EOZ	6132_ECZ
<b>340/1_ECZ</b>	M40x1,5	0,12	1 / 25	6040_EOZ	6140_ECZ
<b>350/1_ECZ</b>	M50x1,5	0,17	1 / 10	6050_ECZ	6150_ECZ
<b>363/1_ECZ</b>	M63x1,5	0,12	1 / 5	6063_ECZ	6163_ECZ
<b>316E/1_ZN_F</b>	M16x1,5	0,02	1 / 50	6016E_ZN_F	6116E_ZN_F
<b>320/1_ZN_F</b>	M20x1,5	0,03	1 / 50	6020_ZN_F, 6020_ZNM_S	6120_ZN_F
<b>325/1_ZN_F</b>	M25x1,5	0,05	1 / 50	6025_ZN_F, 6025_ZNM_S	6125_ZN_F
<b>332/1_ZN_F</b>	M32x1,5	0,08	1 / 50	6032_ZN_F, 6032_ZNM_S	6132_ZN_F
<b>340/1_ZN_F</b>	M40x1,5	0,11	1 / 25	6040_ZN_F, 6040_ZNM_S	6140_ZN_F
<b>350/1_ZN_F</b>	M50x1,5	0,16	1 / 10	6050_ZN_F	6150_ZN_F
<b>363/1_ZN_F</b>	M63x1,5	0,21	1 / 5	6063_ZN_F	6163_ZN_F