



popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 rúrky sú určené na mechanickú ochranu vodičov a káblov
 pri použití rúrok spoločne s vývodkami 4816E - 4863 sa znižuje rozsah použitia na -5 až +60 °C
 rúrky nie sú určené na ohýbanie

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -45 - +250 °C

mechanická odolnosť: 1250 N / 5 cm

kód triedenie podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 44561

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 501002

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

tolerancia dĺžky: ± 15 mm



popis: ECZ - hladký oceľový materiál lakovaný obojstrannou čiernou farbou, stredná korózná odolnosť - skupina 2
 EOZ - pozinkovaná oceľ Sendzimir povrchovo upravená práškovou technológiou, farba čierna RAL9005, stredná korózná odolnosť - skupina 2
 S - pozinkovaná oceľ Sendzimir, vrstva zinku 15-27 μ m, nahrádza základný náter, stredná korózná odolnosť - skupina 2
 F - z oceľového pásu po zvarení žiarovo pozinkované ponorom, priemerná vrstva zinku 45 μ m (min. 35 μ m), vysoká korózná odolnosť - skupina 4

príslušenstvo : spojky: 316E/2, 316E/2 ZN, 320/2, 320/2 ZN, 325/2, 325/2 ZN, 332/2, 332/2 ZN, 340/2, 340/2 ZN, 350/2, 350/2 ZN, 363/2, 363/2 ZN
 kolená: 6316E, 6316E ZN, 6320, 6320 ZN, 6325, 6325 ZN, 6332, 6332 ZN, 6340, 6340 ZN, 6350, 6350 ZN, 6363, 6363 ZN
 príchytky: 5220 PC, 5220 PC ZN, 5225 PC, 5225 PC ZN, 5232 PC, 5232 PC ZN, 5240 PC, 5240 PC ZN, 5250 PC, 5250 PC ZN, 5263 PC, 5263 PC ZN
 príchytky OMEGA: 5216E ZN, 5216E ZNM, 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5240 ZN, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM
 vývodky: 4816E, 4820, 4825, 4832, 4840, 4850, 4863

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť 1 ks = 3 m (kg)	balenie (m)
6220 ZNM_S	20	15,8	3	1,6	30 / 1200
6225 ZNM_S	25	20,6	3	2,3	30 / 600
6232 ZNM_S	32	26,6	3	2,9	21 / 420
6240 ZNM_S	40	34,4	3	3,6	15 / 450
6216E_ECZ	16	12,2	3	1,2	30 / 1200
6220_EOZ	20	15,8	3	1,6	30 / 1200
6225_EOZ	25	20,6	3	2,3	30 / 600
6232_EOZ	32	26,6	3	2,9	21 / 420
6240_EOZ	40	34,4	3	3,6	15 / 450
6250_ECZ	50	43,8	3	4,6	15 / 300
6263_ECZ	63	58,8	3	5,8	15 / 150
6216E_ZN_F	16	12,2	3	1,2	30 / 1200
6220_ZN_F	20	15,8	3	1,7	20 / 1200
6225_ZN_F	25	20,6	3	2,6	30 / 600
6232_ZN_F	32	26,6	3	2,9	21 / 420
6240_ZN_F	40	34,4	3	3,6	15 / 450
6250_ZN_F	50	43,8	3	4,6	15 / 300
6263_ZN_F	63	58,8	3	5,8	15 / 150