



popis výrobku: vývodky sú určené na mechanickú ochranu vodičov alebo káblov, ktoré vyúsťujú z oceľovej rúrky pred montážou káblov sa vývodka nasunie na potrebný koniec rúrky

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	di (mm)	dn vonkajší Ø rúrky (mm)	hmotnosť 1ks (kg)	balenie (ks)	pre rúrky
4813/P_KB	14,5	20,4	0,002	100 / 3000	6013..., 6213...
4816/P_KB	15,5	22,5	0,004	100 / 1200	6016..., 6216...
4821/P_KB	21,5	28,3	0,004	100 / 1000	6021..., 6221...
4829/P_KB	29,5	37	0,007	100 / 400	6029..., 6229...
4836/P_KB	37	47	0,010	100 / 300	6036..., 6236...
4842/P_KB	41,5	54	0,015	75 / 150	6042..., 6242...