



popis výrobku: vývodky sú určené na mechanickú ochranu vodičov alebo káblov, ktoré vyúsťujú z ocelevej rúrky
pred montážou káblov sa vývodka vsunie do potrebného konca rúrky

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	d1 (mm)	d2 vnútorný Ø rúrky (mm)	hmotnosť 1ks (kg)	balenie (ks)	pre rúrky
4913_XX	13,5	18,2	0,002	400 / 2800	6013..., 6213...
4916_XX	15,6	20,3	0,003	400 / 2000	6016..., 6216...
4921_XX	20,6	25,7	0,003	250 / 1250	6021..., 6221...
4929_XX	29,4	34,4	0,004	100 / 700	6029..., 6229...
4936_XX	38,4	44	0,006	80 / 400	6036..., 6236...
4942_XX	45,5	51	0,007	60 / 360	6042..., 6242...