



popis výrobku: pre upevnenie rúrky SPIROFLEX
prechod zaisťuje krytie IP64

materiál: PVC

farba: šedá RAL7035

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

stupeň krytia: IP64

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	vnútorný Ø rúrky (mm)	pre rúrky	závit	hmotnosť (g/ks)	balenie (ks)
SFM20_KB	16	SF16	M20x1,5	11	25
SFM25_KB	20	SF20	M25x1,5	15	25
SFM32_KB	25	SF25	M32x1,5	26	10
SFM40_KB	32	SF32	M40x1,5	39	10