

číslo položky: **KPZ-1_PO**

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý) + zapeňovací materiál

farva: čierno - sivá

popis výrobku: Zapeňovacia krabica KPZ-1_PO je určená do požiarne deliacich priečok tvorených protipožiarnym sadrokartónom alebo pórobetónových konštrukcií.

Krabica je určená pre elektrické rozvody s napätím do 400 V.

Ich výhodou je, že vstupné otvory sú vyrobené z mäkkého materiálu, ktorý zaisťuje vzduchotesnosť prestupu medzi krabičkou a do nej inštalovaným káblom alebo rúrkou.

Na vonkajšej i vnútornej strane krabice je nanesený zapeňovací materiál, ktorý v prípade požiaru zapení montážny otvor – tým je zaistená celistvosť a izolácia požiarne deliacich priečok i v mieste umiestnenia prístrojov. Ich použitie zamedzuje šíreniu ohňa v prípade požiaru.

Priemer vrtáku pre inštaláciu je 73 mm.

Montážne skrutky sú vybavené trojchodým závitom a kovovými pätkami pre rýchlu inštaláciu

Uplatnenie tejto krabice je predovšetkým v objektoch so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku v prípade požiaru.

PO klasifikácia je závislá na konkrétnom umiestnení krabice v sadrokartóne alebo pórobetóne, detailne uvedené v novom katalógu Systémy se zachovaním funkčnosti při požáru.

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C (aktivácia zapeňovacieho materiálu od 200 °C)

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

predajné množstvo: á 1 ks

klasifikácia: EN 1363-1:2013 EI 15 - EI 120
ČSN 73 0810

skladovanie: ČSN 60721-3-1

