



**popis výrobku:** systém delených chráničiek je vhodný predovšetkým pre ochranu podzemného ukladania káblov a pri trasovaní energetických a dátových vedení uložených v zemi  
je možné použiť pre dodatočnú ochranu už nainštalovaných zemných káblov  
chráničky sa skladajú z dvoch totožných častí  
pri pokladaní sa do spodného dielu vkladá vedenie a horný diel je tlakom zaklepnutý do spodného  
spojenie chráničiek sa vykonáva prekrytím napojovaných spodných dielov dielom vrchným v dĺžke cca 30 cm  
pri mechanickom zhutňovaní vrstiev nad chráničkou je potrebné dbať na to aby neboli prekročené hodnoty dovoleného zaťaženia chráničky – viď katalóg CHRÁNIČKY

**materiál:** vonkajšia časť - čisté HDPE, vnútorná časť - recyklované HDPE

**bezhalogénový:** áno

**samozhášavosť:** nie

**inštalačná teplota:** -25 - +90 °C

**prevádzková teplota:** -55 - +90 °C

**trieda reakcie na oheň podkladového materiálu:** A1

**UV stabilita:** nie

**mechanická odolnosť pre 06110/2:** 450 N / 20 cm

**stupeň krytia:** IP30

**spĺňa požiadavky:** ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

**skladovanie:** ČSN 64 0090

**tolerancia dĺžky:** ± 10 mm



**chemická odolnosť:** ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný  
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

# DÁTOVÝ LIST

KOPOHALF® - delená chránička



číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť 1 ks = 3 m (kg)	balenie (m)	farba	poznámka balenia
<b>06110/2_BRGA</b>	110	100	3	6,6	162	červená	v rozloženom stave
<b>06110/2_CRGA</b>	110	100	3	6,6	162	modrá	v rozloženom stave