



popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napäťom do 500 V a s prúdom max. 16 A
krabica je určená pre rozvody s oceľovými závitovými a kovovými ohybnými rúrkami na bokoch krabice rovnomerne rozložené štyri otvory so závitom P16
otvory vyplnené tromi vývodkami pre trubky (P16 alebo M20) a jednou zátkou
krabica osadená svorkou pre prevedenie inštalácie v sietiach TNS
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť tepelne izolačnú podložku
rozmer: 96x96x64 mm

materiál: **hliník**

teplotná odolnosť: -30 - +70 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: **A1-D**

stupeň krytia: **IP 54**

hmotnosť: **575 g**

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: **IK10**

spína požiadavky: **ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21**

skladovanie: **ČSN EN 60721-3-1**

7116 B_P16 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom P16; 12 ks krabíc v kartóne

7116 B_M20 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom M20; 12 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

zátnka P-16