



popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 500 V a s prúdom max. 16 A
krabica je určená pre rozvody s ocelovými závitovými a kovovými ohybnými rúrkami
na bokoch krabice rovnomerne rozložené štyri otvory so závitom P21
otvory vyplnené tromi vývodkami pre trubky (P21 alebo M25) a jednou zátkou
krabica osadená svorkou pre prevedenie inštalácie v sieťach TNS
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť tepelne izolačnú podložku
rozmer: 120x120x76 mm

materiál: hliník

teplotná odolnosť: -30 - +70 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytia: IP 54

hmotnosť: 865 g

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

7121 B_P21 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom P21; 12 ks krabíc v kartóne

7121 B_M25 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom M25; 12 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
zátka P-21