



---

popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napäťom do 500 V a s prúdom max. 16 A  
krabica je určená pre rozvody s oceľovými závitovými a kovovými ohybnými rúrkami na bokoch krabice rovnomerne rozložené sedem otvorov so závitom P21  
otvory vyplnené štyrmi vývodkami pre rúrky (P21 alebo M25) a troma zátkami  
krabice osadená svorkou pre prevedenie inštalácie v sietiach TNS  
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť tepelne izolačnú podložku  
rozmer: 120x120x76 mm

---

materiál: hliník

teplotná odolnosť: -30 - +70 °C

tryeda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytia: IP 54

hmotnosť: 865 g

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

spína požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

---

7221 B\_P21 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom P21; 12 ks krabíc v kartóne

7221 B\_M25 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom M25; 12 ks krabíc v kartóne

---

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

zátnka P-21