



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
pre montáž do prostredia so zvýšenou vlhkosťou, prachom, chemickou a koróznou odolnosťou, do prostredia so zvýšeným nebezpečím mechanického poškodenia
univerzálne priechodky pre káble
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F použiť tepelne izolačnú podložku

materiál: PVC

farba: svetlosivá RAL 7035 / tmavosivá RAL 7012

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytia: IP 40

hmotnosť: 96 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

8106_LA - v krabici vložené priechodky a skrutky pre pripevnenie viečka, krabica zakrytá viečkom, zabalená vo fólii, označená štítkom; 100 ks krabic v kartóne; farba - tmavosivá RAL 7012

8106_KA - v krabici vložené priechodky a skrutky pre pripevnenie viečka, krabica zakrytá viečkom, zabalená vo fólii, označená štítkom; 100 ks krabic v kartóne; farba - svetlosivá RAL 7035

príslušenstvo: svorkovnice S-66

bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

priechodky G-49