



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A vhodná pre montáž do prostredí so zvýšenou vlhkosťou a prachom vstupy pre káble alebo rúrky s rozmermi 16, 20 a 25 mm podľa EN 60423 možnosť inštalácie na materiály triedy A1 až D

materiál - krabice: PE

materiál - viečko: PP

farba: svetlo šedá RAL 7035 / biela RAL 9003

samožhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytia: IP 54

hmotnosť: 99 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

8135_HA - krabice s nasadeným viečkom zrovnané v kartóne, 30 ks; farba - biela RAL 9003

8135_KA - krabice s nasadeným viečkom zrovnané v kartóne, 30 ks; farba - svetlo šedá RAL 7035

príslušenstvo: svorkovnice S-96; SP-96

viacpólová svorkovnice TYP210, TYP310, TYP412, TYP512, TYP612

bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018