



popis výrobku:      krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
spojenie v zvislom i vodorovnom smere s rozhraním 71 mm (až 5 krabíc vedľa seba)  
možnosť zväčšenia osovej vzdialenosti distančnou rozperkou DR18 pre prístroje s väčšou šírkou napr. Neo ...  
vhodná pre montáž 2x dvojnásobného rámčeku (Element)  
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 31 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 67/3\_KA -- prístrojové skrutky vložené v balení – balenie: 100 ks voľne v kartóne

príslušenstvo:      viečko V 68  
distančná rozperka DR18  
nástavné rámčeky NR 5X5; NR 68/6; NR 68/10  
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018