



- popis výrobku:
- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
 - snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou
 - možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm
 - krabice lze spojovat s krabicemi KPR 68/D
 - možnost snadného svorkování pod přístrojem pomocí bezšroubových svorek
 - umožňuje montáž dvojjáskvy
 - vstupní otvory z pružného materiálu
 - v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění kabelů a trubek (2x Ø6-12mm; 2x Ø6-16(20)mm; 1x Ø10-20(25)mm; 3x Ø10-25mm)
 - instalace kabelů a trubek se provádí odstraněním (vytržením) předdisovaného membranového vstupu patřičného průměru a následným vložením kabelů případně trubky
 - zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou
 - vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy
 - zabraňuje proudění vzduchu instalací

materiál: PVC

barva: šedá, bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 35 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KP 68/D_KA - 100 ks volně v kartonu

- příslušenství:
- víčko V 68
 - zaslepovací víčko ZV 68
 - nástavný rámeček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
 - bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdíva FR 68 SDS