



popis výrobku:      krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
jednoduchá montáž prístrojov s veľkou hĺbkou  
možnosť spojenia v súvislý rad s rozhraním 71 mm (až 3 krabice)  
krabice je možné spájať s krabicami KP 68/2 a KP 68  
možnosť jednoduchého svorkovania pod prístrojom pomocou bezskrútkových svoriek  
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 43 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPR 68\_KA - balenie: 10 ks vo fólii, 100 ks v kartóne

príslušenstvo:      viečko V 68  
zaslepovacie viečko ZV 68  
nástavný rámček NP 5X5; NR 68/10; NR 68/6  
bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: bezpríklepová fréza do muriva FR 68 SDS