



popis výrobku: krabice určená pre rozvody s napätím do 1000 V  
 vhodná pre montáž do prostredia vyžadujúce krytie IP 66  
 vyrobené z UV-odolného materiálu  
 integrované tesnenie v otvoroch pre pripevnenie na podkladový materiál  
 dokonalé utesnenie káblov aj rúrok  
 integrovaný O-krúžok pre možnosť inštalácie káblovej prechodky  
 určené pre priamu inštaláciu na povrch bez nutnosti podkladania izolačnej podložky  
 nerezové skrutky pre upevnenie veka  
 možnosť inštalácie špeciálne radovej svorkovnice  
 7x priechod Ø20 mm; 6x Ø25 mm; 5x Ø32 mm

materiál - krabica: PP (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

materiál - viečko: PC (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

farba: svetlo šedá RAL 7035

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 66

hmotnosť: 272 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KSK 125\_KA - do krabice vložené skrutky viečka a zátky, krabica prekrytá viečkom, zabalená vo fólii, opatrená štítkom; 36 ks krabíc narovnaných v kartóne

příslušenství: svorkovnice S-66; S-96; SP-96  
 svorkovnica S-KSK 2  
 bezschrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
 nosné lišty TS35