

číslo položky	pre šírku žľabu (A) mm	pre výšku žľabu (H) mm	B mm	hrúbka plechu mm
<b>NIXKO 90X50X62_IX</b>	62	50	240	0,8
<b>NIXKO 90X50X125_IX</b>	125	50	240	0,8
<b>NIXKO 90X50X250_IX</b>	250	50	240	0,8
<b>NIXKO 90X100X125_IX</b>	125	100	290	0,8
<b>NIXKO 90X100X250_IX</b>	250	100	290	0,8
<b>NIXKO 90X100X500_IX</b>	500	100	290	0,8



popis výrobku:

Klesajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a klesajúcou (zvislou) káblou trasou vedenou v káblových žľaboch.

Spojenie sa vykonáva priamym nasunutím káblového žľabu do tvarovky a následným zaistením skrutkami NIXSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

materiál:

IX - nerezová oceľ AISI 304  
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo:

á 1 ks

spĺňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

