

číslo položky	výška (H) mm	hrúbka plechu mm
NSUK 50_S	46	1
NSUK 50_GMT		
NSUK 100_S	96	1
NSUK 100_GMT		



popis výrobku:

Uhlové spojky sa používajú prevažne pre spájanie v miestach mierneho zalomenia trasy alebo pre vytvorenie oblúka veľkých polomerov alebo obchádzanie stĺpov a pilierov.

Výhodou uhlovej spojky je možnosť ľahkého vytvorenia zalomenia trasy prakticky v ľubovoľnom uhle.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

Spojky a skrutky v povrchovej úprave GMT sa používajú k trase s povrchovou úpravou F.

Na objednávku je možné dodať spojku v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm.

GMT – neelektrolytické pokovanie, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 µm (ekvivalent žiarového zinku)

predané množstvo:

á 1 ks

spĺňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

