



popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A

krabicu je možné použiť so svorkovnicou S-96 alebo SP-96 alebo dvomi svorkovnicami S-66, ktoré sú navzájom oddelené priečkou, možnosť zapojenia dvoch rôznych obvodov do napätia 400 V navzájom oddelených priečkou na vonkajšej strane dna krabice hroty označujúce vŕtacie body

materiál: PVC (bezolvnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 160 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KO 110/L_NA - v krabici sú vložené skrutky pre montáž do sadrokartónu, skrutky pre upevnenie viečka V 110 L a priečka P 110 L; krabica s viečkom zatavená vo fólii a označená štítkom; 28 ks krabic narovnaných v kartóne

KO 110/L_ST - krabica osadená skrutkami pre montáž do sadrokartónu; viečko priskrutkované ku krabici; krabica označená štítkom; 28 ks krabic narovnaných v kartóne

príslušenstvo: svorkovnice S-66; S-96; SP-96
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pílový vŕták VPT 40
unášač VPTU