



popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 veľké množstvo priechodov pre zavedenie káblov a rúrok
 možnosť vylomenia celej bočnice pre jednoduchšiu manipuláciu s káblami
 možnosť inštalácie nosnej lišty TS 35
 možnosť nastavení veka do horizontálnej polohy
 na vonkajšej strane dna krabice hroty označujúce vŕtacie body
 montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 230 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KO 125/1L_NA - v krabici sú vložené skrutky pre montáž do sadrokartónu, skrutky pre upevnenie viečka; krabica s viečkom V 125/1 zatavená vo fólii a označená štítkom; 27 ks krabíc narovnaných v kartóne

KO 125/1L_ST - krabica osadená skrutkami pre montáž do sadrokartónu; viečko priskrutkované ku krabici; krabica označená štítkom; 27 ks krabíc narovnaných v kartóne

príslušenstvo: svorkovnice S-66; S-96; SP-96
 ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 nosné lišty TS35

pomocné náradie: pílový vrták VPT 40
 unášač VPTU