



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
 veľké množstvo priechodov pre zavedenie káblov a rúrok  
 možnosť vylomenia celej bočnice pre jednoduchšiu manipuláciu s káblami  
 možnosť inštalácie nosnej lišty TS 35  
 možnosť nastavenie veka do horizontálnej polohy  
 na vonkajšej strane dna krabice hroty označujúce vŕtacie body  
 montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 511 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KT 250/L\_NB - v krabici vložené skrutky pre montáž do sadrokartónu, skrutky pre upevnenie viečka; krabica s viečkom zatavená vo fólii a označená štítkom; 12 ks krabíc narovnaných v kartóne

KT 250/L\_ST - krabica osadená skrutkami pre montáž do sadrokartónu; viečko priskrutkované ku krabici; krabica označená štítkom; 12 ks krabíc narovnaných v kartóne

príslušenstvo: svorkovnice S-96; S-96; SP-96  
 ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2  
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
 nosné lišty TS35

pomocné náradie: pílový vrták VPT 40  
 unášač VPTU