



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 možnosť spojenia v súvislý rad s rozhraním 71 mm (až 3 krabice)
 krabice je možné spájať s krabicami KPR 68/71L
 spojené krabice je možné pripojiť s vodičom s jednoduchou izoláciou
 integrovaný hrot pre označení stredú vŕtania
 pri montáži nie je nutné zahľbovať okraj sadrokartónu
 montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu
 umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC (bezolovnaté)

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 34 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KU 68/71L1_NA - krabice osadené skrutky pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami – balenie: 120 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68

svorkovnica S-66

bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: vrták do dutých stien - zostava VDS 68 (unášač VPTU + pilový vrták VPT 68)