



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 pre objekty so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku
 vstupné otvory z pružného materiálu
 zaistená vzduchotesnosť priestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
 vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
 zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
 montážne skrutky sú opatrené trojchodým závitom pre rýchlu inštaláciu
 pri montáži nie je nutné zahľbovať okraj sadrokartónu
 umožňuje montáž dvojzásuvky
 po úprave lomu je možná montáž viacnásobných rámečkov (rozteč 71 mm)
 možnosť vloženia svorkovnice a vloženia bezskrutkových svoriek
 pri použití krycieho viečka V 68HF dosahuje krytie IP 30

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 26 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KU 68 LD/1HF_HA -- krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami; 90 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68HF
 svorkovnica S-66
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: vrták do dutých stien - zostava VDS 68 (unášač VPTU + pilový vrták VPT 68)