



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napäťom do 400 V a s prúdom max. 16 A

svojim tvarom je vhodná aj pre staršie prístroje

na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšť

pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku

umožňuje montáž svorkovnice alebo bezskrutkových svoriek

výška krabice s viečkom je 26 mm

krabice s vekom dosahuje krytie IP 40

materiál: PVC

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 52 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80/2_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 10 ks viečok zabalených vo fólii; 110 ks krabíc a viečok v kartóne

príslušenstvo: viečko VLK 80

izolačná podložka PI 80R

svorkovnica S-66

bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018