



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
 svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Tango - ABB  
 určená pre prístroje vo vodorovnom dvojnásobnom rámcu  
 na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt  
 pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku - pre predĺženie je nutné použiť 2 ks podložky PI 80 2ZT a upraviť na požadovanú dĺžku

materiál: PVC

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 69 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X28 2T\_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek (pre 2 prístroje na 1 krabici) zabalených vo fólii; 60 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: izolačná podložka PI 80 2ZT  
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018