



popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Tango - ABB
vhodné pre prístroje s veľkou montážnou hĺbkou
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku
pri použití veka VLK 80/T dosahuje krabice krytie IP 40

materiál: PVC (HB, SD, I2) / PC-ABS (I1, FB)

farba: biela / imitácia - bríza ružová / imitácia - dub tmavý / hnedá - svetlé drevo / čierna

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 44 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X28 T_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 100 ks krabíc v kartóne; farba - biela

LK 80X28 T_I1 - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 100 ks krabíc v kartóne; farba - imitácia bríza ružová

LK 80X28 T_I2 - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 100 ks krabíc v kartóne; farba - imitácia dub tmavý

LK 80X28 T_SD - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 100 ks krabíc v kartóne; farba - hnedá - svetlé drevo

LK 80X28 T_FB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 100 ks krabíc v kartóne; farba - čierna

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

viečko VLK 80/T

náštavný rámček NRT (biely)

izolačná podložka PI 80 T

svorkovnica S-66

