



popis výrobku:      krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
pre objekty so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku  
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Tango - ABB  
vhodné pre prístroje s veľkou montážnou hĺbkou  
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt  
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku

materiál: PC (bezhalogénový)

farba: biela RAL 9003

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -45 - +105 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 36 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X28 THF\_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 100 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo:      izolačná podložka PI 80 T  
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018