



popis výrobku: Určená pre prístrojové krabice pod omietku, ktoré sú po aplikácii omietky osadené príliš hlboko a je potrebné nastaviť ich okraj. Nastavňovací rámček NR 5X5_ZB je vysoký 25 mm a je možné ju rozdeliť po 5 mm. Jeden nastavňovací rámček tak zvládne nastaviť okraj krabice o 5, 10, 15, 20, alebo 25 mm. Odrezanú časť je možné naďalej používať ako nižší nastavňovací rámček.

Vhodný aj pre spojené alebo viacnásobné prístrojové krabice s osovým rozhraním 71 mm.

Pripevnenie rámčeku ku krabici sa vykonáva pomocou samoreznej skrutky $\varnothing 3$ mm a patričnej dĺžky podľa úrovne zrezania rámčeku. K tomuto účelu sú vhodné skrutky 2,9X16_ZNCR, 3X20V2CH_ZNCR, alebo 3X35V2CH_ZNCR z ponuky KOPOS

materiál: PP

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

farba: svetlo šedá RAL 7035

hmotnosť: 9 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

NR 5X5_ZB - 4 ks rámčekov zabalených vo fólii, opatrené štítkom; 184 ks rámčekov v kartóne