



popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
možnosť spojenia v súvislú radu s osovou vzdialenosťou 71 mm
krabice je možné spájať s krabicami KPR 68/D, KP 68/D, KPR 68-70
umožňuje inštaláciu dvojitej zásuvky
obsahuje stredový stĺpik pre kryt s tŕňom KO 68

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 28 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 68/D_KA - 100 ks voľne v kartóne, prístrojové skrutky súčasť balenia

príslušenstvo: viečko V 68, KO 68
zaslepovacie viečko ZV 68
nástavný rámček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
predlžovací tŕň TN 68
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: bez príklepová fréza do muriva FR 68 SDS