

**popis výrobku:** Stúpajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a stúpajúcou (zvislou) káblovou trasou vedenou v káblových žľaboch JUPITER. Oblúk je možné použiť aj v kombinácii s káblovými lávkami.  
Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.  
K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.  
Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.


**povrchová úprava:** S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27  $\mu\text{m}$   
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45  $\mu\text{m}$  (min. 35  $\mu\text{m}$ )  
ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31  $\mu\text{m}$

**predajné množstvo:** 1 ks

**spĺňa podmienky:** ČSN EN 61537:02

**klasifikace** : ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90
































Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požari.

 výrobky schválené pre normové konštrukcie

 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

**skladovanie:** ČSN EN 60721-3-1



číslo položky	pre výšku žľabu (mm)	pre šírku žľabu (mm)	B (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	počet skrutiek pre spojenie (ks)	
SO 90X35X50_S	50	35	220	0,8	0,37	8	
SO 90X35X50_F					0,43		
SO 90X35X75_S	75	35	220	0,8	0,43	8	
SO 90X35X75_F					0,50		
SO 90X35X100_S	100	35	220	0,8	0,49	8	
SO 90X35X100_F					0,57		
SO 90X35X150_S	150	35	220	0,8	0,59	8	
SO 90X35X150_F					0,69		
SO 90X35X200_S	200	35	220	1,0	0,85	10	
SO 90X35X200_F					0,98		
SO 90X35X300_S	300	35	220	1,0	1,10	10	
SO 90X35X300_F					1,28		
SO 90X35X400_S	400	35	220	1,0	1,39	12	
SO 90X35X400_F					1,61		
SO 90X35X500_S	500	35	220	1,0	1,67	12	
SO 90X35X500_F					1,94		
SO 90X35X600_S	600	35	220	1,0	2,30	12	
SO 90X35X600_F					2,67		
SO 90X60X50_S				0,8	0,50		
SO 90X60X50_F	50	60	245	0,8	0,58	8	
SO 90X60X50_ZM				0,75	0,47		
SO 90X60X75_S	75	60	245	0,8	0,57	8	
SO 90X60X75_F					0,66		
SO 90X60X100_S				0,8	0,64		
SO 90X60X100_F	100	60	245	0,8	0,74	8	
SO 90X60X100_ZM				0,75	0,60		
SO 90X60X150_S	150	60	245	0,8	0,77	8	
SO 90X60X150_F					0,98		
SO 90X60X200_S					1,03		
SO 90X60X200_F	200	60	245	1,0	1,19	10	
SO 90X60X200_ZM					1,03		
SO 90X60X300_S					1,37		
SO 90X60X300_F	300	60	245	1,0	1,58	10	
SO 90X60X300_ZM					1,37		
SO 90X60X400_S	400	60	245	1,0	1,70	12	
SO 90X60X400_F					1,97		
SO 90X60X500_S	500	60	245	1,0	2,03	12	
SO 90X60X500_F					2,35		
SO 90X60X600_S	600	60	245	1,2	2,65	12	
SO 90X60X600_F					3,07		
SO 90X85X100_S	100	85	270	0,8	0,80	16	
SO 90X85X100_F					0,92		
SO 90X85X150_S	150	85	270	0,8	0,92	16	
SO 90X85X150_F					1,07		
SO 90X85X200_S	200	85	270	1,0	1,23	18	
SO 90X85X200_F					1,42		
SO 90X85X300_S	300	85	270	1,0	1,59	18	
SO 90X85X300_F					1,85		
SO 90X85X400_S	400	85	270	1,0	1,90	20	
SO 90X85X400_F					2,21		
SO 90X85X500_S	500	85	270	1,0	2,24	20	
SO 90X85X500_F					2,60		
SO 90X85X600_S	600	85	270	1,2	3,01	20	
SO 90X85X600_F					3,49		
SO 90X110X150_S	150	110	295	0,8	1,13	16	
SO 90X110X150_F					1,31		
SO 90X110X200_S	200	110	295	1,0	1,41	18	
SO 90X110X200_F					1,63		
SO 90X110X300_S	300	110	295	1,0	1,84	18	
SO 90X110X300_F					2,13		
SO 90X110X400_S	400	110	295	1,0	2,18	20	
SO 90X110X400_F					2,52		
SO 90X110X500_S	500	110	295	1,0	2,63	20	
SO 90X110X500_F					3,01		
SO 90X110X600_S	600	110	295	1,2	3,39	20	
SO 90X110X600_F					3,93		